




NY KLEDNING, MINDRE MALEJOBBS!

For maksimal beskyttelse og mindre malearbeid - velg kledning
grunnet, beiset eller malt med Jotun Industriell Trebeskyttelse.









NYHET!



Industrielt behandlet kledning med Jotun-produkter

Fordeler:

- Tids- og kostnadseffektivt for kunden
- Treverket blir ikke nedbrutt før behandling
- Behandlingen er utført under optimale forhold
- Montering uavhengig av vær og årstid
- Unngår krympestriper og omleggsrute
- Gir det beste underlaget for videre behandling

Kvalitet:	Produkt:	Produkt-fordel:	Overbehandlingstid*:	Anbefalt produkt til viderebehandling**:
GOD:	Jotun Industri Opaque Primer	Beskytter mot nedbrytning av sollys og fukt Inneholder sopphindrende midler Sørger for god vedheft Kan bestilles i de fleste NCS-farger	Innen 12 mnd.****	2 strøk Optimal eller Drygolin Ultimatt 
BEDRE:	Jotun Industri Visir 	Dokumentert effekt mot råtesopp*** Beskytter mot nedbrytning av sollys og fukt Sørger for god vedheft Leveres i ca 100 ulike beisfarger	Innen 2 mnd., eller så fort temperaturen tillater det dersom kledningen blir montert på vinteren	2 strøk Optimal, Drygolin Ultimatt eller 2 strøk Trebitt Oljebeis, Trebitt Superbeis 
BEST DEKKENDE:	Jotun Industri Optimal grunnet med Visir eller Opaque Primer Jotun Industri Drygolin Ultimatt grunnet med Visir eller Opaque Primer	Lysbeskyttende og vannavvisende God farge- og glansholdbarhet Kan bestilles i de fleste NCS-farger	Anbefalt så raskt som mulig, men innen 2 år	1 strøk Optimal eller Drygolin Ultimatt 
BEST TRANSPARENT:	Jotun Industri Trebitt grunnet med Visir	God farge- og glansholdbarhet Gir flott lød i treverket og et fantastisk utseende	Anbefalt så raskt som mulig, men innen 5 år	1 strøk Trebitt Oljebeis, Trebitt Superbeis 
TIL TERRASSEN:	Jotun Industri Trebitt Terrassebeis	Hindrer oppsprekking Lysbeskyttende og vannavvisende	Inntil 3 års vedlikeholdsintervall	1 strøk Trebitt Terrassebeis 

* Dersom kledningen har blitt skitten før sluttbehandling, må Jotuns vaskeanbefalinger følges for å sikre vedheft. Skader og endevend må alltid grunnes og overflatebehandles umiddelbart.

** Antall mellom- og toppstrøk følger Jotun sine generelle anbefalinger i forhold til høvlet eller ru kledning.
*** Testet og godkjent av Miljødirektoratet, i henhold til BPD.
**** Påføringsmengde: Se TDS.