




NY KLEDNING, MINDRE MALEJOBBS!

For maksimal beskyttelse og mindre malearbeid - velg kledning grunnet, beiset eller malt med Jotun Industriell Trebeskyttelse.









NYHET!



Industrielt behandlet kledning med Jotun-produkter

Fordeler:

- Tids- og kostnadseffektivt for kunden
- Treverket blir ikke nedbrutt før behandling
- Behandlingen er utført under optimale forhold
- Montering uavhengig av vær og årstid
- Unngår krympestriper og omleggsråte
- Gir det beste underlaget for videre behandling

| Kvalitet: | Produkt: | Produkt-fordel: | Overbehandlingstid*: | Anbefalt produkt til viderebehandling**: |
|--------------------------|--|--|--|---|
| GOD: | Jotun Industri Opaque Primer | Beskytter mot nedbrytning av sollys og fukt Inneholder sopphindrende midler Sørger for god vedheft Kan bestilles i de fleste NCS-farger | Innen 12 mnd.**** | 2 strøk Optimal eller Drygolin Ultimatt  |
| BEDRE: | Jotun Industri Visir  | Dokumentert effekt mot råtesopp*** Beskytter mot nedbrytning av sollys og fukt Sørger for god vedheft Leveres i ca 100 ulike beisfarger | Innen 2 mnd., eller så fort temperaturen tillater det dersom kledningen blir montert på vinteren | 2 strøk Optimal, Drygolin Ultimatt eller 2 strøk Trebitt Oljebeis, Trebitt Superbeis  |
| BEST DEKKENDE: | Jotun Industri Optimal grunnet med Visir eller Opaque Primer Jotun Industri Drygolin Ultimatt grunnet med Visir eller Opaque Primer | Lysbeskyttende og vannavvisende God farge- og glansholdbarhet Kan bestilles i de fleste NCS-farger | Anbefalt så raskt som mulig, men innen 2 år | 1 strøk Optimal eller Drygolin Ultimatt  |
| BEST TRANSPARENT: | Jotun Industri Trebitt grunnet med Visir | God farge- og glansholdbarhet Gir flott lød i treverket og et fantastisk utseende | Anbefalt så raskt som mulig, men innen 5 år | 1 strøk Trebitt Oljebeis, Trebitt Superbeis  |
| TIL TERRASSEN: | Jotun Industri Trebitt Terrassebeis | Hindrer oppsprekking Lysbeskyttende og vannavvisende | Inntil 3 års vedlikeholdsintervall | 1 strøk Trebitt Terrassebeis  |

* Dersom kledningen har blitt skitten før sluttbehandling, må Jotuns vaskeanbefalinger følges for å sikre vedheft. Skader og endevend må alltid grunnes og overflatebehandles umiddelbart.

** Antall mellom- og toppstrøk følger Jotun sine generelle anbefalinger i forhold til høvlet eller ru kledning.
*** Testet og godkjent av Miljødirektoratet, i henhold til BPD.
**** Påføringsmengde: Se TDS.