

Hasås AS

0502350 – Justert rekke, lekt,
sløyfe CU impr.

Justerte lekter CU Trykkimpregnert

1. PRODUKTBESKRIVELSE

Lekter og rekker produseres av høvlet trevirke med furu som råstoff, og leveres med avrundede, rette eller skrå skårede kanter. Det finnes standard for lekter og rekker. Normalt sorterer de enkelte produsenter lekter og rekker i klasse 1 eller i styrkeklasse C18. Dette sammen med produsentens godkjeningsnummer skal tydelig fremkomme på hver enkel planke sammen med NS merket.

Lekter og rekker blir trykkimpregnert med et kopperbasert (Cu), vannløst impregneringssalt. Impregneringen bidrar til at lekter og rekker får en øket levetid. Annen bearbeiding av bordene enn endekapping kan bidra til å redusere levetiden.

Produsenter tilsluttet Norsk Impregneringskontroll (NIK) benytter de nordiske impregneringsklassene definert i Nordisk Trebeskyttelsesråds (NTR) dokument nr. 1. Rekker og lekter blir normalt produsert i klasse AB, dvs. for bruk over jord. De nordiske impregneringsklassene bygger på NS-EN 351 og tilsvarer inntrengningsklasse P8. Opptakskravet for impregneringsmidlet er bestemt av NTR.

Alle produsenter tilsluttet NIK får sine produkter kontrollert to ganger pr. år. Rekker og lekter som ikke er kontrollert av NIK, har ukjent kvalitet og har ingen klassebetegnelse.

NOBB varenummer:

Dimensjon:

Farge:

Overflatebehandling:

Øvrige opplysninger:

2. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD

Rengjøring og rengjøringsmetoder for overflateprodukter

Under montering bør alle kappender behandles med et trebeskyttelsesmiddel. Annen bearbeiding enn endekapping, kan redusere levetiden.

Impregneringen hindrer normalt ikke vekst av overflate-/muggsopp. Muggsopper kan etablere seg på overflaten, spesielt i skyggefulle områder hvor fuktigheten holder seg lenge.

Impregnerte materialer bør vaskes minimum en gang pr. år, helst om våren, for å fjerne skitt over overflatesopp. Til vask kan man benytte en Klorin/vannblanding (50/50), soppvask (som finnes i handelen) eller en grønnsåpeblanding.

Ettersyn/kontroll

Vedlikeholdsinstruks og -intervall

Hasås AS

0502350 – Justert rekke, lekt,
sløyfe CU impr.**Justerte leker CU Trykkimpregnert****3. DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER****Antatt teknisk levetid uten utskiftninger****Garanti og vilkår****Fuktbestandighet**

Dette produktet er ømfintlig overfor fukt. Impregnerte materialer vil ta opp vann og svulle i regnvær og krympe når de tørker. Selv om impregnert virke blir våt, har den en økt motstandsdyktighet mot råtesopper.

Renholdsvennlighet**Øvrige opplysninger****4. TEKNISK SERVICE**

Produsent/importør	Hasås AS
Postadresse	Kodalveien 484
Postnr. og poststed	3243
Telefon	33 43 95 00
E-post	post@hasas.no
Internett	www.hasas.no