JOTUN

NY KLEDNING, MINDRE MALEJOBB!

For maksimal beskyttelse og mindre malearbeid – velg kledning grunnet, beiset eller malt med Jotun Industriell Trebeskyttelse.

NYHET!

JOTUN Visir	JOTUN OPAQUE PRIMER	JOTUN Optimal	JOTUN DRYGOLIN ULTIMAT	JOTUN TREBITT	JOTUN TREBITT Terrassebeis
GRUNNET KLEDNING	GRUNNET KLEDNING	MALT KLEDNING	MALT KLEDNING	BEISET KLEDNING	FERDIG BEISET

ute

Industrielt behandlet
kledning med Jotun-produkter

Fordeler:

- Tids- og kostnadseffektivt for kunden
- Treverket blir ikke nedbrutt før behandling
- Behandlingen er utført under optimale forhold
- Montering uavhengig av vær og årstid
- Unngår krympestriper og omleggsråte
- Gir det beste underlaget for videre behandling

Kvalitet:	Produkt:	Produkt-fordel:	Overbehandlingstid*:	Anbefalt produkt til viderebehandling**:
GOD:	Jotun Industri Opaque Primer	Beskytter mot nedbrytning av sollys og fukt Inneholder sopphindrende midler Sørger for god vedheft Kan bestilles i de fleste NCS-farger	Innen 12 mnd.****	2 strøk Optimal eller Drygolin Ultimat
BEDRE:	Jotun Industri Visir	Dokumentert effekt mot råtesopp*** Beskytter mot nedbrytning av sollys og fukt Sørger for god vedheft Leveres i ca 100 ulike beisfarger	Innen 2 mnd., eller så fort temperaturen tillater det dersom kledningen blir montert på vinteren	2 strøk Optimal, Drygolin Ultimat eller 2 strøk Trebitt Oljebeis, Trebitt Superbeis 
BEST DEKKENDE:	Jotun Industri Optimal grunnet med Visir eller Opaque Primer Jotun Industri Drygolin Ultimat grunnet med Visir eller Opaque Primer	Lysbeskyttende og vannavvisende God farge- og glans-holdbarhet Kan bestilles i de fleste NCS-farger	Anbefalt så raskt som mulig, men innen 2 år	1 strøk Optimal eller Drygolin Ultimat
BEST TRANSPARENT:	Jotun Industri Trebitt grunnet med Visir	God farge- og glanshold-barhet Gir flott lød i treverket og et fantastisk utseende	Anbefalt så raskt som mulig, men innen 5 år	1 strøk Trebitt Oljebeis, Trebitt Superbeis
TIL TERRASSEN:	Jotun Industri Trebitt Terrassebeis	Hindrer oppsprekking Lysbeskyttende og vannavvisende	Inntil 3 års vedlikeholdsintervall	1 strøk Trebitt Terrassebeis

* Dersom kledningen har blitt skitten før sluttbehandling, må Jotuns vaskeanbefalinger følges for å sikre vedheft. Skader og endeved må alltid grunnes og overflatebehandles umiddelbart.

** Antall mellom- og toppstrøk følger Jotun sine generelle anbefalinger i forhold til høvlet eller ru kledning.
*** Testet og godkjent av Miljødirektoratet, i henhold til BPD.
**** Påføringsmengde: Se TDS.

9JP000114 500/04.2014 Design: Allegro

www.jotun.no/industri